非常持出袋

緊急脱出用具

火災警報器 折りたたみヘルメット

防災ずきん

救助用工具セット

救助用工具 はし、ご・台車 投光器 コードリール 燃料・オイル

自然エネルギー雷池

ポータブル ソーラーバネル

大型蓄電池 担架

ストレッチャー 救助担架

階段避難車

電動階段避難車 車いす

救急セット AED・ AED収納ボックス

災害用無線機

蓄電池 ソーラーバネル

消火器

カセットボンベタイプ

ンバーター式発電機 ーキュービック クレマ

O2 初期活動

グリーン 購入法

軽量・コンパクトな カセットボンベ式インバーター発電機。



を搭載。事故防止機能、COセンサー付き。

10104080 KG-071

121,000円 (110,000円)

交流電圧:100V(50/60Hz切替可能)、定格電圧:(交流) 0.7kVA、(直流)5V合計3.1A、装備交流コンセント、交流過電流保護装置、USBコネクタ(メス)、エンジンタイプ、排気量:40ml(40cm)、使用燃料:カセットガス1本(別売)、始動方式:リコイルスターター、騒音レベル:56dB(7m)、連続運転時間:約40分、本体サイズ:W221mm×D395mm×H345mm、重量: 40万、本体タイ人、W22 IIIIIIN DG95IIIIIN 日345IIIII、 10.4kg、その他:CO検知自動停止機能搭載、 付属品:取扱説明 書、保証書、 ブラグレンチ、 ブラスドライバー、 エンジンオイル、 じょうご、 ヒーター用バッテリーケース (単3電池10本は別売)

販売単位: 1台

インバーター式2WAY発電機

1つのエンジンに2つの燃料(ガ ソリン・カセットボンベ)を切り 替えて使用可能です。



※ガソリン・ガスボンベ兼用

税込価格 (税別) 162,800円 (148,000円) メーカー型番

カセットボンベ2本で定格1KVA運転60分 (1時間)、ガソリン3Lで定格1KVA運転 210分(3.5時間)本体サイズ:W318mm× D448mm×H392mm、重量:15.0kg

販売単位: 1台

EU9iGBエネポ

カセットガスタイプの発電機で、 屋外でも電気を使用できます。



税込価格 (税別) 10104052 121,000円 (110,000円) メーカー型番

交流定格出力:100V-900VA、連続運転 時間:約2.2~1.1時間、使用燃料:カセット ガス2本(別売)、本体サイズ:W365mm× D262mm×H524mm(ハンドル折りたたみ 状態)、重量:19.5kg

販売単位·1台

ヤマハEF900iSGB2

カセットボンベを燃料とする 簡単操作の非常用電源。





※2022年10月1日より価格変更予定があります。

メーカー型番 税込価格 (税別) 10104001 EF900iSGB2 157,300円 (143,000円)

交流定格出力:50/60Hz、定格電圧:100V、定格出力:0.9kVA、連続運転時間: 約1時間、騒音値:91db、燃料容量:500g(ボンベ2缶)、本体サイズ:W330mm ×D400mm×H390mm、乾燥重量:22kg

販売単位:1台

三菱MGC901GB(カセットガスタイプ)

家庭用力セットボンベで使用できる、 インバーター発電機です。



BCP対策推奨品



メーカー型番 10104032 MGC901GB

税込価格 180,400円 (164,000円)

交流定格出力:100V-900VA(50/60Hz)、定格連続運転時間:約1時間:が1次ペ2本)※最大負荷での時間です、電圧調整方式:インバーター方式、エンジン形式:空冷4サイクルのHVガスエンジン、使用燃料:ブタン(カセットボンベ)、使用温度範囲:10~40℃、騒音値:60db(A)、本体サイズ:W400mm×D330mm×H390mm、乾燥重量:21kg、※カセットガス2本別売

販売単位: 1台

発電機 LP ガスタイプ

菱ポータブルガス発電機 (メガセグ)MGC2200G

業界初2.2kwの大容量ポータブルガス発電機です。

ボンベでの長期間保管が可能なので燃料の保管が楽です。燃料腐食によ プロバンガス燃料発電機 る始動不良、運転不調がありません。10 キログラムボンベとの組み合 わせで、連続 10 時間以上の運転も可能です。

フルカバー防音タイプ

低騒音のため街中での使用が可能です。 (国土交通省指定 97 年規制 超低騒音型建設機械 準拠レベル)

排ガス規制対応

税込価格

メーカー型番 10104034 MGC2200G

390,500円 (355,000円)

交流定格出力:2.2kVA(50/60Hz)、連続運転時間(10kgボンベ使用時):10時間(定格負荷時)、電圧調整方式:インバーター方式、エンジン型式:空冷4ストロークOHVガスエンジン/GB180PN、使用燃料:プロパンガス(移動設置用)、使用可能温度範囲:-10℃~40℃、本体サイズ:W547mm×D480mm×H618mm、乾燥重量:56kg ※プロパンガスの購入はお近くの LPガス取扱店にてお願いします。

国内排ガス3次規制に対応しています。

販売単位:1台

(税別)





66

t規模な地震や火災、昨今では台風や水害による停電が起きる被害があります。 「自然災害に直面した際にも事業を継続する」 BCP 対策として非常用電源を備えておきましょう。

拡声器・メガホン

懐中電灯

ヘッドライト 緊急用ホイッスル ・手袋

腕章・誘導旗 ・ベスト

レインウェア

安全靴